

ARQUITECH

REVESTIMENTOS

Ficha Técnica

LIMPA VINÍLICOS ARQUITECH – LIMPA PISOS E REVESTIMENTOS

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Produto desenvolvido para limpeza eficaz de pisos vinílicos, removendo sujeiras, manchas e resíduos sem danificar a superfície realçando a cor e brilho natural do revestimento.

Aplicação

Pode ser utilizado em ambientes residenciais e comerciais onde há instalação de pisos vinílicos.

Cores

Líquido incolor.

Quantidade por volume e embalagem

Embalados individualmente em fraco plástico de 500 ml e acondicionados em caixa máster com 12 unidades.

2. CARACTERÍSTICAS

- Produto desenvolvido para limpeza de vinílicos e rodapés de Poliestireno;
- Pode ser utilizado para limpeza de outros revestimentos (cerâmica, mármore, laminados);
- Possui alto rendimento e facilidade de aplicação, podendo ser aplicado puro com borrifador ou diluído em água;
- Remoção de sujeira sem agredir o vinílico;
- Repele a poeira;

3. DADOS TÉCNICOS

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

- **Cor:** Transparente
- **Odor:** Característico do produto
- **pH (1% em água):** 9 (ligeiramente alcalino)
- **Solubilidade em água:** Solúvel em qualquer proporção
- **Validade:** 36 meses após a data de fabricação

COMPOSIÇÃO:

- Isogen 722, coadjuvante, alcalinizante, conservante, fragrância e veículo.



Imagem meramente ilustrativa

4. MODO DE USAR:

Preparação:

Antes de iniciar a limpeza, remova as partículas soltas de sujeira e poeira do piso vinílico, varrendo ou aspirando.

Diluição (para aplicação diluída):

Para uma limpeza suave, dilua 100 ml do produto em 1 litro de água. Misture bem para garantir uma solução homogênea.

Aplicação com pano e rodo:

Mergulhe um pano macio na solução preparada torça o mesmo, passe-o o pano umedecido sobre o piso vinílico e utilize um rodo para espalhar a solução de maneira uniforme.

Aplicação com borrifador:

Em casos de sujeira mais intensa, aplique o produto diretamente do frasco utilizando o borrifador. Espalhe o produto de maneira uniforme sobre o piso. Deixe agir por no máximo 5 minutos, sem deixar o produto secar na superfície.

Remoção da sujeira:

Use um pano úmido para remover o produto e a sujeira, seguindo o sentido dos veios do piso vinílico. Se desejar, passe o pano com água limpa para remover os resíduos.

Secagem:

Deixe o piso secar completamente antes de pisar novamente.

5. ADVERTÊNCIAS:

- Teste o produto em uma pequena área discreta antes de aplicar em toda a superfície para garantir compatibilidade.
- Evite contato com materiais sensíveis.
- Proteja objetos e mobília próximos durante a aplicação.
- Armazene o produto em sua embalagem original, em local fresco e seco, protegido da luz solar.
- Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.
- Não misture o produto com outros produtos de limpeza.
- Não utilize em pisos não recomendados para limpeza úmida, como pisos laminados ou madeira natural

6. PRECAUÇÕES DE USO

- **Precauções Gerais:** CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.
- **Primeiros Socorros:**
 - **Contato com os olhos ou pele:** Lave imediatamente com água em abundância.
 - **Ingestão:** Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou um médico, levando o rótulo do produto.
 - **Inalação:** Remova o paciente para um local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou um médico, levando o rótulo do produto.
 - **Contato CIT/SC:** 0800-6435252
- **Equipamentos de proteção:** Utilize luvas durante a aplicação e lave bem as mãos após o uso.

7. RECOMENDAÇÕES

A recomendação de uso de capacho e a frequência de limpeza de pisos variam conforme o tipo de ambiente:

1. Ambientes Residenciais:

- **Uso de Capacho:** Utilize um capacho na entrada principal para reter sujeira e partículas que possam ser trazidas da área externa.

- **Frequência de Limpeza:** Recomendamos a limpeza do piso vinílico uma vez por semana em áreas de menor circulação e de duas a três vezes por semana em áreas de alta circulação, como corredores e cozinhas.

2. Ambientes Comerciais (lojas, escritórios):

- **Uso de Capacho:** Coloque capachos na entrada e em locais estratégicos próximos a portas para minimizar a entrada de sujeira e umidade.
- **Frequência de Limpeza:** A limpeza do piso deve ser feita diariamente, especialmente em áreas de alta circulação, para manter a aparência e prolongar a durabilidade do revestimento.

3. Ambientes de Alto Tráfego (shoppings, escolas, hospitais):

- **Uso de Capacho:** Instale capachos grandes e resistentes em todas as entradas para capturar o máximo de sujeira possível. É recomendável que esses capachos sejam laváveis e tenham alta capacidade de absorção.
- **Frequência de Limpeza:** Realize a limpeza do piso de duas a três vezes ao dia, dependendo da intensidade do tráfego, para evitar o acúmulo de sujeira e manter a segurança e higiene do local.

8. PRECAUÇÕES GERAIS

Transporte/Manuseio

Durante o transporte e manuseio dos volumes de limpa vinílicos ARQUITECH, deve-se evitar que ocorram choques ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc.

O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que os volumes de limpa vinílico sejam lançados diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações dos mesmos ou concentração de cargas num único ponto.

9. ESTOCAGEM

O armazenamento dos volumes de frascos de limpa vinílico ARQUITECH deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.

Os produtos devem ser armazenados em superfície plana, com a caixa com a abertura para cima com empilhamento de cinco caixas. Os produtos devem ser armazenados em uma superfície plana, com as caixas posicionadas com a abertura voltada para cima, com empilhamento máximo de cinco unidades.

A estocagem deve ser em local protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +30°C.

10. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

10.1 RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Ivolir Salete Souza
Química Responsável
CRQ 13º Região 13400182

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA

NOTA

A Arquitech possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação. Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu aperfeiçoamento.

Dúvidas?

Ligue para (48) 3658-9700

e-mail: arquitech@arquitech.com.br



Escritório Comercial

R: Verino Fortunato Coan, 576 – Rio Bonito
Braço do Norte – 88750000
Santa Catarina

www.arquitech.com.br

1ª Edição – Outubro 2024